

TECHNINĖ INFORMACIJA

Rišikliai medienos glaisto gamybai

Jūsų medienos glaisto gamybai.

Sumaišykite smulkias pjuvenas, o dar geriau šlifavimo dulkes su rišikliu.

Tokiu būdu pagamintą medienos glaistą po sukietėjimo galima beicuoti ir šlifuoti kaip natūralią medieną.

Beicavimui idealiai tinka skiediklinis beicas.

Naudojant vandeninį beicą galimi spalvos pokyčiai, kai galutinis lako sluoksnius bespalvis, visuomet būtina atlikti spalvos bandinį.

Užmaišymui nenaudokite plastiko indų, tam tinka stiklinės talpos arba skardinės !

Neskieskite su nitroskiedikliais, jei reikia, naudokite acetoną.

Po darbo uždarykite skardinę sandariai.

VOC kiekis: 89%

Nuorodos dėl pavojų

- H225 Skystis ir garai lengvai užsilepsnoja.
- H319 Labai dirgina akis.
- H225 Gali sukelti mieguistumą ir apsvaigimą.

Pavojinga

Saugos nuorodos

P102	Saugokite nuo vaikų.
-101	Jei prireiks gydytojo pagalbos, pateikite jam pakuotę arba etiketę su aprašymu.
P210	Saugokite nuo karščio, žiežirbų, atviros ugnies židinių, karštų paviršių. Nerūkykite.
P261	Saugokitės, kad neįkvėptumėte dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų aerozolio.
P280	Dėvėkite apsaugines pirštines, apsauginius rūbus, naudokite akių ir veido apsaugos priemones.
P305+P351+P338	[VYKUS KONTAKTUI SU AKIMIS: Keletą minučių kruopščiai plaukite su vandeniu. Jei yra galimybė, išsiimkite nešiojamas lentes.
P337+P313	JEI AKIŲ DIRGINIMO POŽYMAI NEPRAEINA: Kreipkitės į gydytoją dėl patarimo ir pagalbos.
P304+P340	[KVĖPUS: Nukentėjusį išveskite į lauką ir pasodinkite arba paguldyskite kvėpavimą palengvinančioje padėtyje.
P403+P233	Sandariai uždarytas talpas saugokite gerai vėdinamoje vietoje.
P501	Turinio ir talpos utilizavimą vykdykite vadovaudamiesi vietinėmis, regioninėmis, nacionalinėmis, tarptautinėmis taisyklėmis.
EHU066	Dėl pakartotino kontakto oda gali tapti šiurkščia ir suskeldėti.

Sertifikuota vaikų žaislams
pagal EN 71/3

